

Подшова 125 мм	для моделей	Код	Штук в упаковке
	BO5010, BO5020, BO5021, BO5030, BO5031, BO5040, BO5041	743081-8	1
Подшова 165 мм с креплением на липучке.	для моделей	Код	Штук в упаковке
	9227CB	743053-3	1

Подшова 150 мм	Диаметр (мм)	для моделей	Код	Штук в упаковке
	150	BO6030, BO6040	A-87812	1
		BO6030, BO6040	A-87828	1
		BO6030, BO6040	A-87806	1

Особо мягкий шлифовальный диск. Для работ, при которых более существенным является отделка, а не абразивное шлифование. Для шлифования слоёв краски.

Мягкий шлифовальный диск. Универсальное использование, обеспечивает нормальное шлифование и хорошую отделку.

Жесткий шлифовальный диск. Используется при грубой шлифовке.

ПЕРФОРАТОРЫ И ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ

СЕТЕВЫЕ ДРЕЛИ

ШУРУПОВЕРТЫ И ТАЙКОВЕРТЫ

ОТРЕЗНЫЕ И ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ПИЛЫ И ЛОБЗИКИ

**ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ И ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ**

ТРИММЕРЫ И ФУРЕЗЕРЫ

РУБАНКИ

НОЖИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ДРУГИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

## ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ НАСАДКИ

Диаметр (мм)	для моделей	Код	Штук в упаковке
125	Поролоновая насадка для нанесения полировальной пасты.		794558-6
	BO5010, BO5020, BO5021, BO5030, BO5031	1	
150	Поролоновая насадка на липучке для обработки целлюлозы и акрила.		P-21733
	PV7000C, 9227CB, SA7000C	1	
150	Тонкая поролоновая насадка на липучке для полировки в труднодоступных местах.		P-21749
	PV7000C, 9227CB, SA7000C	1	
150	Поролоновая насадка на липучке для обработки окрашенных поверхностей.		P-21727
	PV7000C, 9227CB, SA7000C	1	
120	Диск с липучкой для крепления поролоновых насадок.		P-21777
	PV7000C, 9227CB, SA7000C	1	

Цвет	Зернистость	для моделей	Код	Штук в упаковке
------	-------------	-------------	-----	-----------------



Синий	50	PW5000C	D-15584	1
Жёлтый	100		D-15590	
Оранжевый	200		D-15609	
Красный	400		D-15615	
Тёмно зелёный	800		D-15621	
Светло зелёный	1500		D-15637	
Зелёный	финишный		D-15659	

Диаметр (мм)	для моделей	Код	Штук в упаковке
150	Насадка из овчины		794619-2
	PV7000C, 9227CB, SA7000C	1	
180	Насадка из овчины с креплением на липучке.		192629-7
	PV7000C, 9227CB, SA7000C	1	
180	Насадка из овчины с креплением на веревке.		794176-0
	PV7000C, 9227CB, SA7000C	1	
225	Насадка из овчины для полировки лакированных поверхностей. Использовать с диском P-21761.		P-21755
	PV7000C, 9227CB, SA7000C	1	
210	Опора полировального круга для полировальной насадки из овчины.		P-21761
		1	

Диаметр (мм)	для моделей	Код	Штук в упаковке
150	Фетровый диск на липучке для удаления полировальной пасты		794618-4
	BO6030, BO6040	1	
125			794559-4
	BO5010, BO5020, BO5021, BO5030, BO5031, BO5040, BO5041.	1	

Диаметр (мм)	Код	Штук в упаковке
170	743012-7	1

Код	Штук в упаковке
743012-7	1
224515-5	1